FASERLAUF

-6860- 87x150x0 GD2 250g 12.11.2012 GW
-K23955A01- / LackA

colordruck Baiersbronn

Druckkarte 12.2012

Kunde:	Tofu Town
ECMA:	Sonder
Größe:	87x150mm
Art.Bez.:	PICNICKER
Art.Nr.:	7698
CD-Nr.:	P23955A06
LA-Nr.:	915873
Bearb.:	MW/ÄNK
Datum:	19.03.2015

Farben + Rasterwinkel

- Cyan +165.
- Magenta +45.
- Yellow +90.
- Black +105.
- Lackfrei_A +165.
- Stanze +165.

In SONDERFARBEN angelegte Vollton- und Rasterflächen werden simuliert und sind auf dem Digitalproof nicht farbverbindlich! Mischfarben mit Sonderfarbenanteil oder Bilder mit einem durch eine Sonderfarbe ersetzten Kanal sind auf dem Proof ebenfalls nicht farbverbindlich!

Im gelieferten Artwork platzierte 2D-Codes (QR, Datamatrix) werden von uns in einem grafischen Abgleich auf Übereinstimmung mit der Originalvorlage überprüft. Die Überprüfung der codierten Inhalte oder Verlinkungen unterliegen der Verantwortung des Kunden.

Checkliste:

- ❒ **Neue Druckdaten**
- ❒ **Druckbild visuell geprüft => i.O.** gegen verbindliche Vorlage
- ❒ **Bilder geprüft => i.O.** Auflösung, Farbraum, Farbprofil
- ❒ **Trapping geprüft => i.O.**
- ❒ **Farb- und Lack-Aussparungen geprüft => i.O.**
- ❒ **Barcode geprüft => i.O.** Typ, Größe, Nummer, Hellfeld / Qualitätsprüfung nach ISO/IEC15416 und ANSI / Prüfprotokoll beigefügt
- ❒ **Alte Version gelöscht** (wenn vorhanden)
- ❒ **MediaCheck PDF zu PDF => i.O.** Freigabe-PDF zu geliefertem, verbindlichem PDF
- ❒ **Farben geprüft => i.O.** Anzahl, Farbbezeichnung, Farbauswahl
- ❒ **Beschnitt geprüft => i.O.**
- ❒ **Rastereinstellungen geprüft => i.O.**
- ❒ **Freigabe-PDF geprüft und bereitgestellt => i.O.**

Datum: **Unterschrift:**

Prüfprotokoll Proof-Qualität

Auswertung der Strichcodeanalyse

0878397004112

Datum:	25.04.2013	Seriennummer:	B355
Zeit:	10:22:10	Blende:	150 µm
Software-Version:	2.0.26.3 (UI)	Wellenlänge:	660 nm.
	2.0.26.3 (core)	Last Calibrated:	15.04.2013

UPC-A (implicit leading '0' remov878397004112

Anzahl der Lesungen:	1
Codetyp:	UPC-A 59 bars + spaces. NBW=331 µm
Einstufung (Durchschnitt) (Pass=1,5):	**B (3,0) - Bestanden (3,0/06/660)**
Strichbreitenzuwachs (Toleranz):	**11% (± 30,5%)**
Magnification:	100%

	Lesungen erfolgreich	Lesungen fehlerhaft
Struktur	1	
Linke Hellzone	1	
Rechte Hellzone	1	

	Percentage Values	Average Grades
Geringster Reflexionswert	4%	A (4,0)
Höchster Reflexionswert	78%	
Globale Schwelle	41%	
Symbolkontrast	74%	A (4,0)
Mind.-Adjazenzk.	49%	A (4,0)
Modulation	66%	B (3,0)
Defekte	8%	A (4,0)
Decodierbarkeit	84%	A (4,0)
Decodierung		A (4,0)

Print Quality Standard: ISO/IEC 15416, ANSI X3.182 - 1990, EN 1635, DIN 1635, BS 1635

Symbology Specification: EN 797, ISO/IEC 15420. Verifier Conformance Standard: ISO/IEC 15426-1

Axicon Analyzer PC Verifier 2.0.26.3